

H-SE系列 欧标交流充电桩



H-SE系列欧标交流充电桩主要满足欧洲电动汽车家用和轻商业非运营环境的充电场景，产品外观精致小巧、安装便捷，采用极简自助式操作设计，多种功率、多种启动方式可选满足不同停车环境的充电需求，为电动汽车提供安全、可靠、经济、高效的充电服务。

功能特点



高性价比

外观时尚大方，识别度高；产品经济实惠，质量可靠，性价比高



安全可靠

实时监测防护，平台远程监控充电桩运营状态、故障监测、充电计量计费，远程控制充电，确保用户充电安全；过/欠压、过流、急停、漏电、短路（外部MCB）等多种保护功能完备；安全系数高，采用高强度工程塑料外壳，整体强度高、耐撞击；防护等级高，适应各种恶劣环境，运行更稳定，使用更安全



便捷友好

支持APP、刷卡、OCPP启动，充电操作智能、即插即充（本地）；集成化设计，兼容壁挂/立柱安装方式，安装便捷；可实现本地APP升级、远程OCPP升级

技术参数

产品型号	LCHS07CG2	LCHS07BG2	LCHS22CG2	LCHS22BG2
功率等级	1.4-7kW	1.4-7kW	3.5-22kW	3.5-22kW
充电模式	MODE 3 CASE C(枪线版)	MODE 3 CASE B(枪座版)	MODE 3 CASE C(枪线版)	MODE 3 CASE B(枪座版)
额定电压	230 V±15%	230 V±15%	400V±15% (三相) /230 V±15% (单相)	400V±15% (三相) /230 V±15% (单相)
电源频率	50/60Hz±10%	50/60Hz±10%	50/60Hz±10%	50/60Hz±10%
电网制式	TN/TT/IT(1P+N+PE or 2P+PE)	TN/TT/IT(1P+N+PE or 2P+PE)	TN/TT(3P+N+PE or 3P+PE) (三相) TN/TT/IT(1P+N+PE or 2P+PE)(单相)	TN/TT(3P+N+PE or 3P+PE) (三相) TN/TT/IT(1P+N+PE or 2P+PE) (单相)
效率	99%	99%	99%	99%
防护等级	IP65	IP55	IP65	IP55
充电启动方式	APP、刷卡、OCPP启动、即插即充（本地）			
通讯	WiFi、4G（选配）、Bluetooth、RS485/TIC/P1 PORT（3选1）、CAN			
工作温度	-30°C ~ +50°C			
相对湿度	≤95%RH			
尺寸(宽×高×厚)	260×260×100 mm	260×260×110 mm	260×260×100 mm	260×260×110 mm
重量	< 4.5kg	< 3kg	< 5kg	< 3kg
安装方式	壁挂/立柱			
保护功能	短路保护（外部MCB）、过流保护、过压保护、欠压保护、继电器过温保护、枪座过温保护、进线端子过温保护、CP保护、继电器粘连保护、漏电保护、接地保护、PE漏电保护（UK）、防篡改保护（UK）等			
CE认证	CB（南德）/CE（南德）/UKCA（南德）			
RoHS/REACH认证	RoHS/REACH（南德）			

仅供参考,请以实际销售产品信息为准