

# 7kW/22kW 欧标交流充电桩

7kW/22kW欧标交流充电桩是领充面向欧洲市场专门推出的电动汽车高端智能充电产品。造型前卫，外观精致，安装便捷。采用自助方式操作，适用于各种需要交流充电的停车场所。用户可以自主完成充电、付费等操作，为电动汽车提供安全、可靠、稳定、高效的充电服务。



## 功能特点

- 安全可靠**  
 整体运行状态监测，控制保护功能，确保用户充电安全；  
 充电数据管家式管理，确保客户充电数据的完整性和安全性；  
 全系列标配桩外Type A RCCB+桩内 DC 6mA漏电保护，确保充电安全，符合欧洲标准。
- 智能便捷**  
 支持刷卡，OCPP 平台接入，简单便捷；符合欧洲 MID 指令的计量电表；  
 多种配电方式，支持IT、TN等，便捷欧洲各国使用；  
 WiFi直连，可对整机进行配置，同时也可以 WiFi组网，场站配置更便捷。
- 造型新颖**  
 独特的整机氛围灯，能够显示待机、充电、故障等各种状态；整机造型获得德国IF设计大奖。

## 技术参数

产品型号	ES-07-B/ES-22-B	ES-07-C/ES-22-C	ES-07-B/ES-22-B	ES-07-C/ES-22-C
<b>产品参数</b>				
功率等级	7kW	22kW	通讯协议	OCPP1.6J
充电方式	MODE3CASEB/C	MODE3CASEB/C	通讯方式	WiFi
输入电压	195.5 ~ 264.5Vac	340 ~ 460Vac	计量表	MID 电表
输入电流	≤ 32A		后台功能	内建网页控制功能(在浏览器下运行)
输入频率	50 /60Hz		工作温度	-25~+50°C
最高工作效率	99%		相对湿度	≤ 95% RH(无凝露)
防护等级	IP54(室内/室外)		海拔高度	2000m
启动方式	RFID 卡或OCPP启动		尺寸 (W*D*H)	355mm*150mm*650mm
充电协议	IEC 61851-1		重量	≤5.9kg      ≤6.3kg
保护功能	过压、欠压、漏电、过温、过流、粘连故障、急停			
备注	7kW CASE-C: ≤7.8kg; 22kW CASE-C: ≤9.3kg			

\*仅供参考,请以实际销售产品信息为准\*