

600A单枪液冷终端

600A单枪液冷终端，单枪最大输出电流可达600A，配合分体式直流充电机主机可实现直流超级充电，主要适用于大功率充电场景，枪线重量不到传统枪线的一半，极大提高充电便捷性。



功能特点



安全可靠

产品采用绝缘冷却介质，作为充电枪冷却循环媒介，较之传统水冷介质更加安全可靠。



节能增效

液冷源智能调速功能，智能调控风机转速和水泵转速，全面降低设备噪音，节能增效。



使用便捷

单枪输出电流可达600A，满足车辆超级充电需求。

技术参数



产品型号	LCZD600N1		
产品参数			
输入电压范围	200~1000Vdc	相对湿度	5%~95%RH(无凝露)
输入电流范围	0~600A	海拔	≤2000m (2000~4000m降额使用)
输出电压范围	200~1000Vdc	安装方式	落地式
最大输出电流	0~600A	冷却方式	液冷
单枪最大输出电流	600A	重量	≤85kg
BMS辅源	12Vdc/10A & 24Vdc/10A (可定制)	尺寸W*D*H	480mm*390mm*1500mm
启动方式	扫码/刷卡/VIN (可定制) /密码 (可定制)	显示屏	7吋 触屏
充电接口	GB/T 20234.3标准	远程升级	具备
充电枪数量	1	防雷等级	C级
枪线长度	3.5m	主动防护	具备
噪音	< 65dB	计量精度	2级
防护等级	IP54 (室外)	待机功耗	≤30W
通信接口	有线网口、4G无线	SIM卡	中国移动 1GB/月
工作温度	-30 ~ + 65°C (-20°C以下液晶屏不可操作)		
保护功能	输入过载、输入短路、输入过压、输入欠压、输出过压、输出限流、输出短路、枪头锁止、连接异常、绝缘检测 枪头过温、输出防反接、输出接触器粘连、接地、防雷、门禁、防倒灌、电池故障保护、液冷机故障保护		
执行标准	GB/T 18487.1; GB/T 20234.1; GB/T 20234.3; GB/T 27930; NB/T 33001; NB/T 33008; JJG 1149;		

仅供参考,请以实际销售产品信息为准