

240kW直流充电机

240kW直流充电机为商用车充电量身定制，充电模块采用高防护全灌胶工艺，环境适应性强，可广泛适用高粉尘(矿山，钢厂等)、强腐蚀(沿海)、高海拔(川藏线)等恶劣环境。

服务车型：电动重卡、电动牵引车、电动工程机械车辆、电动公交等



- 充电全车型兼容
- 双枪同充设计
- 高效功率模块



智能高效



稳定可靠

- 模块灌胶工艺
- 风机智能调速
- 5千米高海拔应用

功能特点

- 36项安全防护
- 动态密码管理
- 状态实时监测



安全放心



智能交互

- 多种启动方式
- 软件远程升级
- 中英文界面切换

技术参数

| 产品型号 | LCCDZ-DC1.00/240 | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| 产品参数 | | | |
| 额定功率 | 240kW | 充电枪数量 | 2 |
| 输入电压范围 | 323~437Vac 三相五线制 | 枪线长度 | 8m |
| 输入电流范围 | 337~456A | 噪音 | < 65dB |
| 输入频率 | 45~65Hz | 防护等级 | IP54 (室外) |
| 功率因数 | ≥0.99 满载 | 相对湿度 | 5%~95%RH(无凝露) |
| THDi | ≤5% | 海拔 | ≤2000m (2000~5000m功率降额) |
| 输出电压范围 | 200~1000Vdc | 安装方式 | 落地式 |
| 恒功率输出电压范围 | 300~1000Vdc | 冷却方式 | 强迫风冷 |
| 最大输出电流 | 500A | 重量 | ≤430kg |
| 单枪最大输出电流 | 250A | 尺寸W*D*H | 800mm*800mm*1700mm |
| 稳压精度 | ±0.5% | 显示屏 | 7吋 触屏 |
| 稳流精度 | ±1% | 功率自动分配 | 不具备 |
| 均流不平衡度 | ±5% | 远程升级OTA | 具备 |
| 峰值效率 | 95.07% | 防雷等级 | C级 |
| BMS辅源 | 12Vdc/10A & 24Vdc/10A | 主动防护 | 具备 |
| 启动方式 | 扫码 / 刷卡(可定制) / VIN(可定制) / 密码(可定制) | 计量精度 | 1级 |
| 通信接口 | 有线网口、4G无线 | 待机功耗 | ≤72.4W |
| 充电接口 | GB/T 20234.3标准 | SIM卡 | 中国移动 1GB/月 |
| 工作温度 | -30 ~ +65℃ (50 ~ 65℃降额使用, -20℃以下液晶屏不可操作) | | |
| 保护功能 | 输入过载、输入短路、输入过压、输入欠压、输出过压、输出限流、输出短路、枪头锁止、连接异常、绝缘检测、内部过温 枪头过温、输出防反接、输出接触器粘连、接地、防雷、门禁、防倒灌、电源缺相、电池故障保护 | | |
| 执行标准 | GB/T 18487.1; GB/T 20234.1; GB/T 20234.3; GB/T 27930; NB/T 33001; NB/T 33008; JIG 1149 | | |

仅供参考,请以实际销售产品信息为准